

Produktinformation

FELDER- Stangenlötzinn S-Pb67Sn33

Antimonarmes Stangenlot für Flamm- und Kolbenlötungen im Metallhandwerk
FELDER- Stangenlot nach DIN 1707-100, S-Pb67Sn33, Dreikantstangen à 400 mm

Art.-Nr.: 12330120

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Anwendung

Bleikabelmantel-Lötungen, Löten von Feinzink und legiertem Zink, Kühlerbau.

Eigenschaften

Metallische Zusammensetzung	:	67% Pb, 33% Sn, 0,50% Sb
Schmelzbereich/ -punkt	:	183 – 242°C
Elektrische Leitfähigkeit	:	6,1 m/mm ²
Spezifisches Gewicht	:	9,5 g/cm ³
Arbeitstemperatur	:	ca. 250 – 350°C

Hinweise

Lötungen an bleiummantelten Kabeln, Bleirohren oder –blechen können in Verbindung mit dem FELDER „**Stearin-Lötöl**“ durchgeführt werden.

Achtung: nicht RoHS-konform!

Für das Löten von Zink und Zinklegierungen sowie verzinktem Stahlblech empfehlen wir je nach Art des Bleches unser **Lötwasser „ZD“**, **„ZD-Spezial“**, **„ZD-Pro“** oder **„ZD-Quartz“**.

Andere Legierungen sind in unserem Standardlieferprogramm enthalten.

Lieferformen

ca. 250 g Dreikantstangen, 400 mm lang,

Andere Stangengrößen und Blöcke sind auf Wunsch lieferbar.