



Produktinformation

Lötwasser „KD“ und „KD Hobby“

Zum Löten Kupfer und Kupferlegierungen

Art.-Nr.: 24 30 00 ..

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten vor allem im Dachdeckerhandwerk. Bestens geeignet für das Löten von Kupferdachplatten, -rinnen und -fallrohren. In Verbindung mit dem Lot Sn97Cu3 ist das Vorvernieten nicht erforderlich!

Eigenschaften

	KD	KD-Hobby
Typ nach DIN EN ISO 9454-1	3114	
Zustand	flüssig	
Dichte	1,30 g/cm ³	1,10 g/cm ³
Farbe	gelblich-klar	
pH – Wert	4,5	4,3

Anwendung

Als Standardversion Lötlwasser „KD“ für alle in der Beschreibung genannten Anwendungen. In abgeschwächter Rezeptur als Lötlwasser „KD Hobby“ für die DIY-Anwendung
 Das Flussmittel ist bereits bei Löttemperaturen ab ca. 50°C aktiv!

Waschen

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit (warmem) Wasser abgewaschen werden (evtl. Neutralisation, Ultraschall).

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern.
 SIMPLE-fix Fläschchen sind grundsätzlich aufrecht zu lagern!
 Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferformen

25 ml	SIMPLE-fix
0,100, 0,500, 1,00 kg	Flasche
0,250 kg	Flasche mit Pinseleinsatz

Andere Gebindegrößen und Großgebinde sind auf Wunsch lieferbar.