

Produktinformation

Lötwasser „VA-NOX“

Zum Löten von Edelstahlwerkstoffen im Bedachungshandwerk

Art.-Nr.: 24 01 00 ..

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeföhrten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Zinkchlorid-freies Flussmittel zum Weichlöten von Stahl und Edelstahl auf Basis von Phosphorsäure, in wässriger Lösung. Besonders geeignet zum Weichlöten von Edelstahl-Dachbahnen. Keinerlei Verfärbung der Edelstahloberfläche durch das Flussmittel während des Lötprozesses.

Eigenschaften

Typ : 3314 nach DIN EN ISO 9454-1
Zustand : flüssig
Dichte : 1,27 g / cm³
Farbe : wasserklar
pH – Wert : <1

Das Flussmittel ist bereits bei Löttemperaturen ab ca. 50°C aktiv!

Waschen

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit warmem Wasser abgewaschen werden.

Hinweise

FELDER Lötwasser „VA-NOX“ enthält keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern.
Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferformen

25 ml SIMPLE-fix
100 g SIMPLE-brush
1,000 kg Flaschen

Andere Gebindegrößen und Großgebinde sind auf Wunsch lieferbar.